


Kippsdübel MF-SKD**Technische Daten** für Kippsdübel MF-SKD

Bestellbezeichnung	Gewinde - M	Bohrlochdurchmesser - D	Gewindelänge - L	Höhe - H	Hohlraumtiefe	Max. Zuglast - F
MF-SKD M8/100	M8	22 mm	100 mm	65 mm	90 mm	7.5 kN
MF-SKD M8/200	M8	22 mm	200 mm	165 mm	90 mm	7.5 kN
MF-SKD M8/300	M8	22 mm	300 mm	265 mm	90 mm	7.5 kN
MF-SKD M8/500	M8	22 mm	500 mm	465 mm	90 mm	7.5 kN
MF-SKD M10/100	M10	25 mm	100 mm	65 mm	90 mm	8 kN
MF-SKD M10/200	M10	25 mm	200 mm	165 mm	90 mm	8 kN

Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenservice:

Hilti Austria Gesellschaft m.b.H.: T 0800-81 81 00 | Hilti (Schweiz) AG: T 0844 84 84 85 | Hilti Deutschland AG: T 0800-888 55 22

Technische - und Programmänderungen vorbehalten. Stand 11/2014.